

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Sikanol® Alvenaria

Aditivo plastificante e estabilizador para argamassas de assentamento e reboco

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sikanol® Alvenaria é um aditivo de base sintética concentrado que proporciona às argamassas frescas ótima liga e efeitos altamente plastificantes e estabilizadores, tornando-as com consistência mais plástica e com constante lubrificação.

USOS

É indicado para argamassas de rebocos internos, externos e para assentamento de alvenarias de um modo geral, principalmente para grandes áreas.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Aumenta a coesão das argamassas;
- Proporciona argamassas mais leves e estáveis;
- Reduz a exsudação;
- Aumenta a plasticidade, reduzindo a utilização de água;
- Diminui a absorção de água por capilaridade da argamassa;
- Diminui a retração e fissuração por retração plástica;
- Permite obter excelentes acabamentos;
- Maior aproveitamento (rendimento), com a eliminação de perdas;
- Substitui parte da cal e, em alguns casos, substitui totalmente a mesma, para efeitos de trabalhabilidade, plasticidade e coesão;
- Sikanol® Alvenaria é compatível com todos os tipos de cimento;
- Em locais com pouca ventilação ou em reservatórios de água onde não é permitida a utilização da cal, o Sikanol® Alvenaria é a solução ideal para argamassas de reboco, podendo inclusive receber pinturas impermeáveis.

DADOS DO PRODUTO

Base química	Breu saponificado
Embalagem	Garrafa de 1L Galão com 3,6L Balde com 18L Tambor com 200L
Prazo de validade	12 meses a partir da data de fabricação
Condições de estocagem	Estocar apropriadamente na embalagem original intacta, em temperaturas entre +5°C e +35°C, protegido da umidade, do gelo e da ação direta do sol.
Aspecto / Cor	Líquido marrom
Densidade	1,0 kg/l
Valor do pH	12,5 +/- 1,5

DADOS TÉCNICOS

INFORMAÇÃO DO SISTEMA

Estrutura do sistema Sikanol® Alvenaria é compatível com outros aditivos da linha Sika, para tal sugere-se entrar em contato com o Departamento Técnico da Sika Brasil.

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Dosagem recomendada Sikanol® Alvenaria é adicionado à água de amassamento conforme o consumo indicado. Fazer a mistura da argamassa de preferência em betoneira. Utilizar sempre areia média e limpa.

Notas:

- A dosagem ideal é determinada em cada caso, através de ensaios preliminares nas mesmas condições da obra e materiais a serem usados.
- A argamassa poderá ficar fraca se for utilizada areia fina, considerando que essa exige grande consumo de água.

Traços Recomendados:

Local de Utilização	Traço (cimento:areia)
Assentamento e revestimento interno	Até 1:8 (em volume)
Revestimento externo	Até 1:6 (em volume)

Consumo 100 ml para cada saco de cimento (50 kg)

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Em caso de emergência, contate PRÓ-QUÍMICA® 24 Horas Brasil: 0800-11-8270. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Sika® são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340
bra.sika.com



Ficha Técnica de Produto

Sikanol® Alvenaria

Fevereiro 2022, Versão 01.02
020301010010000096

SikanolAlvenaria-pt-BR-(02-2022)-1-2.pdf